


EX200U

Der mobile Einstieg ins Heimkino



■ Bildqualität ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Technologie | 0,55" 1-Chip DMD, DDP2430/2431 |
| Auflösung/Pixelanzahl | 1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel) |
| Bildhelligkeit | 2.300 ANSI Lumen |
| Kontrastverhältnis | 1.250:1 (on/off) |
| Vertikalfrequenz (V-Sync) | 48–85 Hz |
| Horizontalfrequenz (H-Sync) | 31–92 kHz |
| Bandbreite | bis 170 MHz |
| Projektionslampe | 185 W |
| Lampenlebensdauer | ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹ |
| Objektiv | F = 2,6–2,8, f = 21,1–23,0 mm |
| Fokus/Zoom | Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,1:1) |
| Projektionsverhältnis | 1,9–2,1:1 |
| Bilddiagonale | 1,02–7,62 m |
| Lüftergeräusch | 29 dB (Low Mode) |
| Integrierter Lautsprecher | 2 W Mono |
| PC-Kompatibilität | 640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), inkl. Composite Sync, Sync auf Grün möglich |
| Video-Kompatibilität | NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p, 60 Hz), 1.080i/p (1.125i/p, 50 Hz) |
| Funktionen/Besonderheiten | Passwortschutz, Metallverankerung zur Diebstahl- sicherung, Wall-Sreen-Funktion für diverse Wandfarben, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Untertitel, Dynamic Lamp Power Control, Instant Shut Down, bequemer Lampenzugriff von oben |

| | |
|------------------------------|---|
| Eingänge | RGB: 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA x 1, S-Video |
| Ausgänge | RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS232C; D-Sub 9-polig |
| Infrarotschnittstelle | 1 x, vorne |
| Fernbedienung | Komplettbedienung des Projektors |
| Maße (B x H x T) | 282 x 110 x 233 mm, exkl. Vorsprünge |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | ca. 315 W, weniger als 1 Watt im Standby |
| Spannung | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, mehrsprachige Bedienungsanleitung (Handbuch + CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise |
| Optionales Zubehör | Ersatzlampe (VLT-EX240LP), Softbag (OC-EX240CC) |

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-VIS.de

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better