


EX240U

Präsentieren Sie in einer neuen Dimension



■ Bildqualität ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Technologie | 0,55" 1-Chip DMD, DDP2430/2431 |
| Auflösung/Pixelanzahl | 1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel) |
| Bildhelligkeit | 2.500 ANSI Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2.000:1 (on/off) |
| Vertikalfrequenz (V-Sync) | 48–120 Hz |
| Horizontalfrequenz (H-Sync) | 31–99 kHz |
| Bandbreite | bis 170 MHz |
| Projektionslampe | 185 W |
| Lampenlebensdauer | ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹ |
| Objektiv | F = 2,6–2,8, f = 21,1–23,0 mm |
| Fokus/Zoom | Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,1:1) |
| Projektionsverhältnis | 1,89–2,06:1 |
| Bilddiagonale | 1,02–7,62 m |
| Lüftergeräusch | 29 dB (Low Mode) |
| PC-Kompatibilität | 640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), inkl. Composite Sync, Sync auf Grün möglich |
| Video-Kompatibilität | NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p 60Hz), 1.080i/p (1.125i/p 50Hz) |
| Funktionen/Besonderheiten | 3D ready, 6-Segment-Farbrad (R/G/B/W/Y/C), Wall- Screen-Funktion für diverse Wandfarben, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Untertitel, dynamische Lampen- leistungskontrolle, Passwortschutz, Direktabschaltung, Metallverankerung zur Diebstahlsicherung, bequemer Lampenzugriff von oben, Creston-Kompatibilität |

| | |
|------------------------------|---|
| Eingänge | RGB: 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA, S-VIDEO Digital: HDMI |
| Ausgänge | RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS232C, D-Sub 9-polig, LAN (RJ-45) |
| Fernbedienung | Komplettbedienung des Projektors |
| Maße (B x H x T) | 282 x 94 x 229 mm (exkl. Vorsprünge) |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | max. 315 W, weniger als 1 Watt im Standby |
| Spannung | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise |
| Optionales Zubehör | Ersatzlampe: VLT-EX240LP |

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-VIS.de

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better